

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr 01B/1111/25

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Bateria termostatyczna
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Zgodnie z załącznikiem nr 1
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Montaż w instalacjach wodociągowych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (w kuchniach, toaletach, łazienkach, szatniach itp.), w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
VADO a division of Norcros group (holdings) limited  
Ladyfield House, Station Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 1BU  
Wielka Brytania  
Miejsce produkcji: PRC
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**  
7a. **Polska Norma wyrobu:**  
PN-EN 1111:2017-09 – Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -  
  
7b. **Krajowa ocena techniczna:**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura wody gorącej	≤ 85°C	
Maksymalne ciśnienie statyczne	≤ 0,5 MPa (5 bar)	
Klasa przepływu	D q ≤ 0,63 l/s (38 l/min)	

9. **Deklarowane właściwości użytkowe:**  
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**W imieniu producenta podpisał:**

Tom Ross – Koordynator ds. Technicznych

Wedmore Road, Cheddar, Somerset, England BS27 3EB 26/02/2025 r.  
(miejsce i data wydania)

  
(podpis)

## Załącznik nr 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 01B/1111/25

Lp.	Typ	Nazwa produktu
1	BC-AXB-148-CP	Bateria prysznicowa 1-drożna podtynkowa z termostatem - chrom
	BC-AXB-148-BN	Bateria prysznicowa 1-drożna podtynkowa z termostatem - nikiel polerowany
2	BC-AXB-148/2-CP	Bateria prysznicowa 2-drożna podtynkowa z termostatem - chrom
	BC-AXB-148/2-BN	Bateria prysznicowa 2-drożna podtynkowa z termostatem - nikiel polerowany
3	BC-AXB-128/2-CP	Bateria prysznicowa 2-drożna, 3-uchwytowa podtynkowa z termostatem - chrom
	BC-AXB-128/2-BN	Bateria prysznicowa 2-drożna, 3-uchwytowa podtynkowa z termostatem - nikiel polerowany
4	BC-AXB-128/3-CP	Bateria prysznicowa 3-drożna, 3-uchwytowa podtynkowa z termostatem - chrom
	BC-AXB-128/3-BN	Bateria prysznicowa 3-drożna, 3-uchwytowa podtynkowa z termostatem - nikiel polerowany