


## Element montażowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

### Właściwości

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Szerokość ramy tylko 42,5 cm, możliwość zamontowania uchytów, poręczy bliżej osi stelaża
- Możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41–46 cm
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową

- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean
- Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

### Dane techniczne

Ciśnienie	10-1000 kPa
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3-4 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa

### Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw przyłączeniowy do WC,  $\varnothing$  90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
111.350.00.5	42.5 cm	112 cm	17 cm

### Akcesoria

- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Zestaw mocowań Geberit Duofix stopami do ściany tylnej

- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej



- 
- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l