




Element montażowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 114 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 8 cm



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Właściwości

- Seria 2016
- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem \varnothing 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama przeznaczona do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania (w przypadku wytrzymałej okładziny ściennej)
- Nogi montażowe ocynkowane
- Płynna regulacja wysokości wsporników pod nogi montażowe
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i szynach systemowych Geberit Duofix
- Mocowanie kolana odpływowego bez użycia narzędzi z możliwością regulacji głębokości
- Kolano przyłączeniowe przedłużone, do podłączenia w podłodze
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast

- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody u góry z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna z możliwością skrócenia, pasuje do przycisków uruchamiających zlicowana z powierzchnią ściany
- Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean
- Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

Dane techniczne

Ciśnienie	10-1000 kPa
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3-4 l

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, \varnothing 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Akcesoria

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużeń nóg Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm



- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l
- Wsporniki dystansowe w komplecie