



Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, okładzina przednia ze szkła



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych splotek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze splotką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Właściwości

- Splotkiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Splotka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Uruchamianie splotkiwania oraz włączenie funkcji oczyszczania powietrza poprzez przyciski dotykowe
- Światło orientacyjne i usuwanie nieprzyjemnych zapachów aktywuje się w momencie podejścia użytkownika do urządzenia
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość ustawienia trybu światła orientacyjnego z wykrywaniem dnia i nocy

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana splotkującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12

- Zestaw do usuwania nieprzyjemnych zapachów na porowatym filtrze ceramicznym montowany bez użycia narzędzi
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Automatyczne wyłączenie odsysania zanieczyszczonego powietrza po ustawionym czasie pracy
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w splotce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	100-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Napięcie robocze	4.1 V DC
Pobór mocy	5 W
Ciśnienie	10-1000 kPa
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ilość wody splotkującej	6 l
Splotkiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa

- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T
131.222.SI.5	Okładzina frontu: szkło białe Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.222.TG.5	Okładzina frontu: szkło piaskowe Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.222.SJ.5	Okładzina frontu: szkło czarne Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.222.SQ.5	Okładzina frontu: szkło umbra Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm

Aksesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean