



# BRERA R



KABINA PÓŁOKRĄGLA, 2 SKRZYDŁA OTWIERANE Z POLAMI STAŁYMI



Rozmiar					Kod	Szyba			Kolor profilu	
Wymiar rzeczywisty	Pole stałe	Promień	Wejście	Skrzydło po otwarciu		1	54	79	B	K
<b>A</b>	<b>F1</b>	<b>R</b>	<b>*</b>	<b>B</b>		Przeźroczysta	Grafit	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
77 ↔ 79	18	55	82	43	<b>BRERAR80-</b>					
87 ↔ 89	28	55	82	43	<b>BRERAR90-</b>					
97 ↔ 99	38	55	82	43	<b>BRERAR100-</b>					



Konstrukcja indeksu

Kod



Szyba




Kolor profilu




Ostateczna wersja indeksu

## DANE TECHNICZNE

### SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



**Przeźroczysta**  
KOD 1



**Grafit**  
KOD 54

### NADRUK



**Jeans**  
KOD 79

### UCHWYT



**Metalowy chromowany**

### KOLORY PROFILI



**Srebrny**  
KOD B




**Chrom**  
KOD K

### STANDARDOWY UCHWYT (WLICZONY)



### WYMIARY PROFILI





**Profil poszerzający**


KP01BREMO-K

Po więcej informacji o kodach i cenach  
zapraszamy na stronę 422-427

### JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.